



**EXSAN<sup>MR</sup>**  
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

## PRODUCTOS QUÍMICOS DETERGENTES BIODEGRADABLES DE NUEVA GENERACIÓN

**EXSAN**  
**25**

DESINCRUSTANTE  
DE PISOS DE QUERALITA



## DESCRIPCIÓN

El **EXSAN 25** es un desincrustante para trabajos correctivos, se desarrolló específicamente para atacar la incrustación que genera la industria cervecera.

Con este producto puedes desincrustar pisos de queralita antiácidos, equipos industriales y todo lo que sea acero inoxidable por su alta eficiencia y específico desarrollo, las limpiezas correctivas se realizan a mucho mayor velocidad que los desincrustantes comerciales.

## CONSIDERACIONES

Por su composición química es un producto tóxico a altas concentraciones, no inflamable, corrosivo, reactivo a los álcalis, contiene materiales que puedan presentar un peligro para la salud, y por seguridad deben de tomarse precauciones para su manejo.

El producto en caso de que sea vertido a torrentes acuíferos o mantos freáticos y suelos deberá neutralizarse previamente con agua y un álcali débil.

## USO Y DILUCIÓN

Puede aplicarse directo o diluido en agua a temperatura ambiente de acuerdo con el problema específico de que se trate.

Puede aplicarse con brocha, fibra, cepillo.

Diluya 1 parte de producto desincrustante hasta por dos de agua, dependiendo de la intensidad de los depósitos, humedezca con la mezcla preparada, cepille o remueva con brocha los excesos de sedimento de la superficie fija y deje reposar cuando menos dos minutos para que el producto penetre y destruya los depósitos del piso.

Recogiendo con cuidado los residuos generados para su disposición final, es recomendable usar el EXSAN 20 para neutralizar la acidez del EXSAN 25 del piso y posteriormente enjuagar con agua.



**TAMBO:**  $\frac{20}{50}$  LITROS



**TOTEM:** 1,000 LITROS



**PIPA:** 10,000  
20,000 LITROS  
30,000

## IMPACTO AMBIENTAL

por seguridad deben de tomarse precauciones para su manejo.

El producto en caso de que sea vertido a torrentes acuíferos o mantes freáticos y suelos deberá neutralizarse previamente con agua y un álcali débil.

## EPP PARA SU APLICACIÓN



UNIFORME



CALZADO DE SEGURIDAD



GUANTES DE HULE



LENTE DE PROTECCIÓN



PROTECCIÓN FACIAL

## PICTOGRAMA



## CONTACTO

EXSAN DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
Carretera Picacho Ajusco No. 238 Int. 701  
Col. Jardines en la Montaña  
Alcaldía. Tlalpan C.P. 14210 CDMX  
Tel. 55 5810 9366 y 55 2650 0494  
[www.exsan.com](http://www.exsan.com)  
[exsan@prodigy.net.mx](mailto:exsan@prodigy.net.mx)

HDS

